

HSM

INTEGRIRANO ASINKRONO MOTOR VRETENO



Glavne prednosti:

SUSTAV HLAĐENJA VODOM

PRIHVAT ALATA PREMA HSK STANDARDU

AUTOMATSKI SUSTAV STEZANJA ALATA

UGRADBENE DIMENZIJE PREMA ZAHTJEVIMA KUPACA

KERAMIČKI ILI ČELIČNI LEŽAJEVI PODMAZANI MAŠĆU ILI UZ PODMAZIVANJE ULJEM U STRUJI ZRAKA

MOGUĆNOST UPRAVLJANJA REGULATORIMA SVIH VODEĆIH SVJETSKIH PROIZVOĐAČA

Tehnički podaci:

	HSM090AB	HSM100AC	HSM112AA	HSM112AB	HSM112AC	HSM112AF	HSM132AC
Promjer priрубnice (mm)	220	260	260	260	260	270	300
Promjer kućišta (mm)	170	200	210	210	210	230	260
Prihvati alata	HSK A50	HSK A63	HSK A63	HSK A63	HSK A63	HSK A63	HSK A63
Kontinuirani pogon							
Snaga (kW)	9,2	11	10	15	20	28	24
Nazivni moment (Nm)	26	34	32	48	64	89	230
Nazivna brzina (min ⁻¹)	3000	3000	3000	3000	1500	3000	1000
Vršne vrijednosti							
Snaga (kW)	17	16	14,5	23	30	39	30
Moment (Nm)	5,9	14,3	28,6	36,6	64	95	286
Maksimalna brzina (min ⁻¹)	30000	24000	20000	20000	20000	20000	20000
Isprekidanost pogona (%)	40	46	48	44	44	53	44