

HSS

SINKRONI VRETENASTI MOTOR



Glavne prednosti:

SUSTAV HLAĐENJA VODOM

IZVEDBA ŠUPLJIH OSOVINA MOTORA PREMA
ZAHTJEVIMA KUPACA

KERAMIČKI ILI ČELIČNI LEŽAJEVI PODMAZANI MAŠĆU
ILI UZ PODMAZIVANJE ULJEM U STRUJI ZRAKA

MOGUĆNOST UPRAVLJANJA REGULATORIMA SVIH
VODEĆIH SVJETSKIH PROIZVOĐAČA

UGRADBENE DIMENZIJE PREMA ZAHTJEVIMA KUPACA

Tehnički podaci:

	HSS090SB	HSS090SC	HSS105SB	HSS105SC	HSS115SA	HSS115SB	HSS115SC
Promjer priрубnice (mm)	110	110	130	130	180	180	180
Promjer kućišta (mm)	140	140	190	190	210	210	210
Kontinuirani pogon							
Snaga (kW)	6,3	11	30	41	15,5	28	38
Nazivni moment (Nm)	10	13	42	56	42	63	84
Nazivna brzina (min ⁻¹)	6000	8000	6800	7000	3500	4200	4300
Vršne vrijednosti							
Snaga (kW)	8	12	30	41	15,5	28	38
Moment (Nm)	12,5	18	58,5	78	55	83	110
Maksimalna brzina (min ⁻¹)	12000	24000	24000	20000	20000	20000	20000
Isprekidanost pogona (%)	40	40	40	40	40	40	40