

HSS

ASINKRONI VRETNASTI MOTOR



Glavne prednosti:

SUSTAV HLAĐENJA VODOM

IZVEDBA ŠUPLJIH OSOVINA MOTORA PREMA
ZAHTJEVIMA KUPACA

KERAMIČKI ILI ČELIČNI LEŽAJEVI PODMAZANI MAŠĆU
ILI UZ PODMAZIVANJE ULJEM U STRUJI ZRAKA

MOGUĆNOST UPRAVLJANJA REGULATORIMA SVIH
VODEĆIH SVJETSKIH PROIZVOĐAČA

UGRADBENE DIMENZIJE PREMA ZAHTJEVIMA KUPACA

Tehnički podaci:

	HSS070AB	HSS090AA	HSS090AB	HSS112AA	HSS112AB	HSS112AD	HSS132AC
Promjer priрубnice (mm)	95	110	110	180	180	180	180
Promjer kućišta (mm)	120	140	140	210	210	210	290
Kontinuirani pogon							
Snaga (kW)	4	7	9,2	7,5	20	28	24
Nazivni moment (Nm)	9,5	21	26	48	64	89	230
Nazivna brzina (min ⁻¹)	4000	3000	3000	1500	3000	3000	1000
Vršne vrijednosti							
Snaga (kW)	6	9	11,5	10	35	39	30
Moment (Nm)	14,3	28,6	36,6	64	95	95	286
Maksimalna brzina (min ⁻¹)	26000	24000	24000	24000	24000	18000	16000
Isprekidanost pogona (%)	40	44	44	44	44	53	44