

Tipne oznake motora

HS	M	112	A	A	-	B05	-	F	S	719	-	1	2
----	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---

Grupa proizvoda

HS - High Speed
HT - High Torque

Konstruktivna skupina

E - Jedinka
M - Motorvreteno
S - Vretenasti motor

Veličina motora

070 - 70
090 - 90
105 - 105
112 - 112
115 - 115
132 - 132
160 - 160
200 - 200

Izvedba namotaja

S - Sinkroni motor
A - Asinkroni motor

Snaga motora

A
B
C - određuje proizvođač
D
E

Izvedba ugradnje

B05 - Horizontalno montiranje
V01 - Vertikalno montiranje, prirubnica dolje
V03 - Vertikalno montiranje, prirubnica gore

Senzor hoda sustava za stezanje alata

1 - Ott-Jakob senzor
2 - HSTEC senzor
5 - Bez senzora
0 - Specijalna izvedba

Sustav za stezanje alata

1 - HSK automatsko-hidraulični
2 - HSK automatsko-pneumatski
3 - SK automatsko-hidraulični
4 - SK automatsko-pneumatski
5 - ručni
0 - Specijalna izvedba

Izvedba uležištenja

70 - ISO 10
72 - ISO 02
718 - ISO 18
719 - ISO 19

Uležištenje

S - Čelični ležajevi
K - Keramički ležajevi
C - Hibridni ležajevi

Podmazivanje

F - Trajno podmazivanje mašću
N - Opetovano podmazivanje mašću
L - Podmazivanje uljem u struji zraka